

2024/25



Ersatzteile & Zubehör
Handels GmbH.

ÖL AKTION

gültig vom 27.11.2024 bis 06.01.2025



Ihr Partner,
wenn es um Ersatzteile geht!

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt
Tel.: 0043 (0)7673 / 30703
Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40
email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com

Öl Aktion

Motoröle

Öle

Motoröl Turbo S SAE 15W/40

Mehrbereichs-Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren einschließlich Turbovarianten.

Hochtemperaturbeständigkeit auch bei extremer Beanspruchung.

ACEA A3/B3, E2, API SJ/CF-4

MB 228.1/229.1 MAN 271 Volvo VDS



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
78000	Motoröl SAE 15W/40	208	769,00	640,80
50261	Motoröl SAE 15W/40	60	299,00	229,90
50270	Motoröl SAE 15W/40	20	96,90	86,90
59437	Motoröl SAE 15W/40	5	29,90	24,90
50263	Motoröl SAE 15W/40	1	6,90	5,80

Motoröl HD 4 CX Plus SAE 15W/40

Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark.

Entwickelt für den Einsatz in Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und PKWs (außer Pumpe-Düse). Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle (Herstellervorschrift beachten!)

ACEA A3/B4/E7, API CI-4/SL Global DHD-1,

CAT ECF-1a/ECF-2 MAN M 3275-1, MB 228.3, 229.1

MTU Typ 2, Renault VI RLD, VI RLD-2

ZF TE-ML 04C/07C, Volvo VDS-3,

Mack EO-N, Cummins CES 20071/20072/20076/20077



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
97650	HD 4 CX Plus SAE 15W/40	208	879,00	732,50
97649	HD 4 CX Plus SAE 15W/40	60	354,90	293,30
97648	HD 4 CX Plus SAE 15W/40	20	123,90	103,30

Motoröl GT 10W/40

Ist ein Leichtlauf-Motorenöl, bei der die angegebene Viskositätsklasse über die gesamte Öllaufzeit erhalten bleibt.

Beständigkeit bei Hoch- und Niedrigtemperaturen - zuverlässiger Kaltstart.

Empfohlen für PKW-Benzin und Diesel-Motoren, auch für Turbo- Diesel- und Katalysator-Versionen geeignet.

ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
78001	Motoröl GT 10W/40	208	839,00	699,20
50264	Motoröl GT 10W/40	60	344,90	262,40
96304	Motoröl GT 10W/40	20	109,90	91,60
59438	Motoröl GT 10W/40	5	29,90	24,90
50269	Motoröl GT 10W/40	1	7,90	6,60

Motoröl SUPERMAX 10W/40

Hochlegiertes Low SAPS-UHPD-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge. Speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasbehandlungsanlagen. Es wurde auf die Abgasnormen Euro IV und V abgestimmt.

Auch geeignet für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, die mit Erdgas (CNG) betrieben werden.

API CI-4; ACEA E6/E7; MB 228.51;

MAN M 3477 / M3271-1;

Deutz DQC III-10LA; MTU Typ 3.1;

Volvo VDS-3; Cummins CES 20076/77;

DAF Long Drain;

Renault VI RLD-2/RXD;

Mack EO-N; JASO DH-2;



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96306	Motoröl Supermax 10W/40	208	989,00	824,20
86118	Motoröl Supermax 10W/40	60	399,00	332,50
86117	Motoröl Supermax 10W/40	20	136,90	114,10

Motoröle

Motoröl Cargo LSP Super 10W/40

SHPD-Leichtlaufmotorenöl auf neuester Basis.

Entwickelt und abgestimmt auf die neuesten Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Herstellervorschrift. Verwendung in Euro 4,

Euro 5, und Euro 6 Motoren in Kombination mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen.

ACEA E4/E6/E7/E9, API CIJ-4

Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3, VI RLD-2

MB 228.31, 228.51, 235.28, MTU Typ 3.1/2.1

MAN M 3477/M 3575/M3271-1

Mack EO-O Premium Plus,

EO-N Premium Plus

Cat ECF-3, Cummins CES 20081

Detroit Diesel 93K218, JASO DH-2

Scania Low Ash, Voith Class B



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
97653	Cargo LSP Super SAE10W/40	208	1299,00	1082,50
97652	Cargo LSP Super SAE10W/40	60	499,00	415,80
97651	Cargo LSP Super SAE10W/40	20	169,90	141,60

Einbereichs-Motoröl

Für Diesel- und Ottomotoren.

API SF/CF



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
87320	Motoröl HD SAE 30	20	116,90	97,40
80674	Motoröl HD SAE 30	5	36,90	30,80

Oldtimer-Motoröl

Mild legiertes Motoröl

für ältere Fahrzeuge



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96811	Oldtimer-Motoröl SAE 20W/50	20	156,90	130,80
96808	Oldtimer-Motoröl SAE 20W/50	5	42,90	35,80

Motoröl MULTITEC 10W/40

Das Universal-Leichtlauf-Motorenöl ist ideal für den gemischten Fuhrpark. Es hat eine sehr hohe Diesel-Performance in allen Nutz- und Baufahrzeugen, auch in solchen mit Turboaufladung.

Es kann auch für PKWs mit Benzin- oder Dieselmotoren, mit oder ohne Turboaufladung verwendet werden.

ACEA A3/B4, E7; API CI-4/SL;

Global DHD-1; MB 228.3 / 229.1;

MAN M 3275-1; MTU Typ 2;

Volvo VDS-3;

MACK EO-N / EO-M Plus;

Cummins CES 20076/7-8;

Renault VI RLD, RLD-2;

Cat ECF-1a/ECF-2;

Detroit Diesel 93K215;

ZF TE-ML 07C;



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
59444	Motoröl Multitec 10W/40	60	364,90	304,10
96307	Motoröl Multitec 10W/40	20	128,90	107,40
59443	Motoröl Multitec 10W/40	5	41,90	34,90

Motoröle

Super ECO 0W/20 (Hybrid OIL)

Kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl. Geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern. Auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: ACEA A1, ACEA B1, ACEA C5, API SN, API SN plus, API SN Plus RC, ILSAC, GF-5, BMW Longlife-17, FE+, MB 229.71, Ford WSS-M2C947-B1, GM dexosD Opel/Vauxhall OV0401547, Volvo VCC RBS0-2AE, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis
61167	Super ECO 0W/20	60	668,90	557,40
61166	Super ECO 0W/20	20	228,90	190,80
61165	Super ECO 0W/20	5	65,90	54,90
61164	Super ECO 0W/20	1	14,90	12,40

Motoröl ECO FE-LL4 0W/20 (VAG)

Hoch kraftstoffsparendes Motorenöl formuliert speziell für VAG. Auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW 50800, VW 50900, Porsche C20

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis
61145	Motoröl ECO FE-LL4 0W/20	60	909,00	757,50
61144	Motoröl ECO FE-LL4 0W/20	20	312,90	260,80
61143	Motoröl ECO FE-LL4 0W/20	5	82,90	69,10
61141	Motoröl ECO FE-LL4 0W/20	1	19,90	16,60

Motoröl Multitec FO 0W/30 (Ford)

Nach den technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauföl, basierend auf modernster Technologie. Eingestuft als „MID SAPS“. Kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren des Herstellers Ford mit entsprechender Vorschrift. Auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: ACEA C2, Ford WSS-M2C-950-A, Land Rover STJLR.03.5007

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis
61146	Motoröl Multitec FO 0W/30	20	239,90	199,00
60750	Motoröl Multitec F 0W/30	5	64,90	54,10
60749	Motoröl Multitec FO 0W/30	1	13,90	11,60

Motoröl CLEANTEC „Mid SAPS“ 5W/30

Besonders empfohlen für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung, die die Abgasnorm Euro IV erfüllen. Das Motoröl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über längere Laufzeiten aufrecht. Auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Opel GM-LL-A025 und B025; ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04; MB 229.51 / 229.52; VW 502.00 / 505.00 / 505.01; GM dexos2™

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis
96309	Cleantec Mid Saps 5W/30	60	425,90	354,90
96308	Cleantec Mid Saps 5W/30	20	148,90	124,10
59427	Cleantec Mid Saps 5W/30	5	42,90	35,80
59426	Cleantec Mid Saps 5W/30	1	11,90	9,90

Motoröle - Universalöl

Motoröl WIV ECO 5W/30

Wurde speziell für Motoren mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) entwickelt und ist somit für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahre geeignet (Herstellervorschriften beachten!) ACEA C3; API SN; VW 504.00 / 507.00; MB 229.51; BMW Longlife-04;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis
96310	Motoröl WIV ECO 5W/30	208	1099,00	915,80
86120	Motoröl WIV ECO 5W/30	60	419,90	349,90
96342	Motoröl WIV ECO 5W/30	20	164,90	137,40
59429	Motoröl WIV ECO 5W/30	5	46,90	39,90
59428	Motoröl WIV ECO 5W/30	1	12,90	10,80

Motoröl MULTITEC 5W/30

Exzellentes Kaltstartverhalten. Das Motoröl gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste. ACEA A5/B5; API SL/CF; Ford WSS-M2C-913-D; Renault RN 0700;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis
96387	Motoröl Multitec SAE 5W/30	20	146,90	122,40
96386	Motoröl Multitec SAE 5W/30	5	41,90	34,90
96385	Motoröl Multitec SAE 5W/30	1	9,50	7,90

Motoröl SYNT PDI 5W/40

Ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düse-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neusten OEM Anforderungen. ACEA C3; API SN/CF; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.51 / 229.31 / 226.5; Ford WSS-M2C-917-A; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-S2; Renault RN0700 / RN0710; dexos2™;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis
96391	SYNT PDI SAE 5W/40	208	1099,00	915,80
96390	SYNT PDI SAE 5W/40	60	459,00	382,50
96389	SYNT PDI SAE 5W/40	20	158,90	132,40
96388	SYNT PDI SAE 5W/40	1	10,90	9,10

Traktor-Universalöl STOU 10W/40

Ist für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren (ohne DPF), einschließlich turbogeladener Dieselmotoren sowie Hydraulikanlagen und Getriebe mit gemeinsamer Ölfüllung bestimmt. Aufgrund der speziellen Additivierung, werden Geräusche und Stick-Slip-Erscheinungen an den im Ölbad laufenden Lastschaltkupplungen und „nassen Bremsen“ verhindert. ACEA E3; API CG-4/SF / GL-4; MIL-L-2104 D; Allison C-4; MB 227.1; HLP-D / HVLP-D (ISO VG 32-100); JD J20C; ZF TE-ML 06B / 07B; MF M1143 / M1144 / 1145; Ford M2C-134D;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis
78002	Universal SAE 10W/40	208	969,00	807,50
50267	Universal SAE 10W/40	60	334,90	279,10
50268	Universal SAE 10W/40	20	118,90	99,10

Multifunktionsöle - Getriebeöle

Unitrak Super HC 10W/40

Multifunktions-Leichtlaufschmierstoff für Motor, Schaltgetriebe, Achsgetriebe, Nassbremssysteme, Hydraulik in modernen Landmaschinen mit „CVT-Getriebe“
API GL-4, GL-5 (CRC-L-37) SAE 80W90 API CF/CH-4, CI-4, HVLP D gem. DIN 51524 Teil 3, CASE MS 1209 MAT 3525, CVX, New Holland NH, 410B 420A 526C, Steyr Serie 900 -9000, CS, CVT, John Deere JDM J20C, J27; MF M1135, 1144, 01145; Same-Deutz T 3245 - 3550



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
78003	Unitrak Super HC10W/40 (CVT)	208	1199,00	999,20
50389	Unitrak Super HC10W/40 (CVT)	60	419,00	349,20
50388	Unitrak Super HC10W/40 (CVT)	20	149,90	134,90

Getriebeöl GL4

Mehrzweck Getriebeöl zur Versorgung von Schalt-, Verteiler- und verschiedenen Lenkgetrieben, sowie normal beanspruchten Antriebsachsen. API GL-4;



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96312	Getriebeöl GL4 SAE 85W/90	60	414,90	345,80
96311	Getriebeöl GL4 SAE 85W/90	20	144,90	120,80
50272	Getriebeöl GL4 SAE 85W/90	5	33,90	28,30

Getriebeöl GL5

Für sehr hoch beanspruchte, hypoidverzahnte Antriebsachsen, Kegel- und Stirnradgetriebe. API GL-5; MIL-L 2105 D;



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96315	Getriebeöl GL-5 85W/90	60	469,00	390,80
96313	Getriebeöl GL-5 85W/90	20	139,90	124,90
59440	Getriebeöl GL-5 85W/90	5	38,90	32,40
96314	Getriebeöl GL-5 85W/90	1	10,90	9,10

Getriebeöl GL5 limited slip

Erfüllt alle Leistungsanforderungen, die von Hypoid-Getrieben mit Lamellensperrdifferentialen gestellt werden. Kombinierte Schalt- und Achsgetriebe können ebenso gut versorgt werden wie Verteilergetriebe mit bevorzugtem Einsatz in der Landwirtschaft. API GL-5 / LS; MIL-L-2105 C/D;



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96316	GL-5 limited slip 85W/90	20	186,90	155,80
50305	GL-5 limited slip 85W/90	5	48,90	40,80
50306	GL-5 limited slip 85W/90	1	11,90	9,90

Getriebeöl HD SAE85W/140 GL5

Für sehr hoch beanspruchte hypanoidverzahnte Antriebsachsen, Kegel- und Stirnradgetriebe. API GL-5



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
94861	HD SAE 85W/140 GL5	20	154,90	129,10
59481	HD SAE 85W/140 GL5	5	38,90	32,40

Multifunktionsöl Fluid

Multifunktionales ATF für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Wandlern und Kraftübertragungen in PKWs, Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Zeichnet sich aus durch einen stabilen Viskositätsindex, niedrigen Fließpunkt, guter Oxidationsstabilität, Schutz vor Korrosion bzw. Schaumbildung und abgestimmter Reibwerteeigenschaften. Ford Mecon; MB 236.5 / 236.1; Allison C-4; MAN 339 V1 / 339 Z1; Volvo 97341; ZF TE-ML 09B / 11B / 14A; GM Dexron III G; Voith 55.6335;



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
50352	Multifunktionsöl Fluid ATF	20	143,90	119,90

Hydrauliköle - Lenkungsöle

Hydrauliköl

Hydrauliköl auf Mineralölbasis, nach DIN 51524/2 HLP
Hochwertige Zusätze wirken verschleißhemmend und bieten Korrosionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96344	Hydrauliköl SAE 10W/30	20	108,90	96,90
96320	Hydrauliköl HLP SAE 10	20	104,90	87,40
96321	Hydrauliköl HLP SAE 22	20	91,90	76,60
78004	Hydrauliköl HLP SAE 32	208	699,00	582,50
50442	Hydrauliköl HLP SAE 32	60	226,90	189,10
96318	Hydrauliköl HLP SAE 32	20	89,90	74,90
59441	Hydrauliköl HLP SAE 32	5	24,90	20,80
78005	Hydrauliköl HLP SAE 46	208	699,00	582,50
50395	Hydrauliköl HLP SAE 46	60	226,90	189,10
96319	Hydrauliköl HLP SAE 46	20	89,90	74,90
59442	Hydrauliköl HLP SAE 46	5	22,90	19,10
78008	Hydrauliköl HLP SAE 68	20	91,90	76,60
96343	Hydrauliköl HLP SAE 100	20	108,90	90,80



Hydrauliköl HVLP ISO-VG

Hydrauliköl auf Mineralölbasis, nach DIN 51524/3 HVLP
Hochwertige Zusätze wirken verschleißhemmend und bieten Korrosionsschutz



Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
62602	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 32	60	244,90	204,10
62600	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 32	20	99,90	83,30
62598	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 32	5	26,90	22,40
62603	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 46	60	244,90	204,10
62601	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 46	20	99,90	83,30
62599	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 46	5	26,90	22,40



Dexron II ATF Gear fluid

Für Lenkung und automatische Kraftfahrzeuggetriebe. Bietet hohes Lasttragvermögen, ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten und Dichtungsverträglichkeit

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96322	Dexron II	20	136,90	114,10
50469	Dexron II	5	42,90	35,80
50462	Dexron II	1	9,90	8,30



52836	Rasenmäheröl SAE 30	1	8,90	7,40
-------	---------------------	---	------	------

Hochwertiges Spezialöl für 4-Taktmotore, schützt vor Verschleiß und Korrosion



96323	Kompressorenöl VDL 46	20	134,90	112,40
92831	Kompressorenöl VDL 46	5	42,90	35,80

VDL ist in stationären und mobilen Kompressoren mit Verdichtungstemperaturen bis 220°C einsetzbar.



51554	Bio Vacuumpumpenöl HEES 46	5	38,90	32,40
-------	----------------------------	---	-------	-------

Hydrauliköl auf Basis hochwertiger synthetischer Ester. Biologisch schnell abbaubar.



AD Blue - Fette

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis €
50460	Melkmaschinenöl ISO VG 32, 5 kg Spezial Hydraulikmedium mit sehr gutem Viskositäts-Temperaturverhalten.	34,90	29,10
60507	AD Blue 20 Liter	39,90	33,90
86119	AD Blue 10 Liter Zur Abgasbehandlung von Automobil-Dieselmotoren mit SCR-Technologie. AUS 32 gem. ISO 22241	15,90	13,30



51555	Ölbinder Universal 1-3 mm 20 kg Mittelschwere Öl- und Chemikalienbinder Typ III/R für Böden u. Straßen, wasserabweisend	31,90	26,60
-------	--	-------	-------



Universalfett

Mehrzweckfett für Schmierung von Wälz- und Gleitlagern. Hohe Scherstabilität, Wasserbeständigkeit, Oxydationsbeständigkeit, geringe Ölabscheidung.
Einsatztemperatur: von -20°C bis +120°C



Nr.	Bezeichnung	Inhalt	€	Aktionspreis €
78006	Universalfett	50 kg	428,90	357,40
50456	Universalfett	25 kg	228,90	190,80
50455	Universalfett	5 kg	44,90	37,40
62289	Universalfett in Dose	5 kg	47,90	39,90

Langzeitfett 152 EP blue

Mehrzweckfett zur allgemeinen Schmierstellenversorgung an Erntemaschinen. Hohe Temperaturstabilität, bestes Verschleißschutzverhalten und sehr guter Korrosionsschutz. Wasser-, korrosions- und oxidationsbeständiges Lithiumkomplexeisenfett. Sehr gut geeignet zur Schmierung von hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, Radnaben und vieles mehr.
• Sehr gut geeignet bei hohen Temperaturen
• Sehr gute mechanische Stabilität
• Hohe Tragfähigkeit
Einsatztemperatur: von -30°C bis +140°C / max. +220°C
Tropfpunkt: > 260°C
DIN50502 KP2N-30



Nr.	Bezeichnung	Inhalt	€	Aktionspreis €
78007	Langzeitfett 152 EP blue	50 kg	558,90	465,80
50457	Langzeitfett 152 EP blue	25 kg	294,90	245,80
50452	Langzeitfett 152 EP blue	5 kg	59,90	49,90
62290	Langzeitfett 152 EP blue in Dose	5 kg	64,90	54,10

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis €
50406	Fließfett EP00/000 5 kg Fließfett mit Hochdruckwirkstoff für Getriebe mit ungünstigen Abdichtungen, für Zahnkupplungen mit hoher Flächenpressung und Gleitanteilen, sowie für Zentralschmierungen, MB Freigabe für Fließfette 264.0	45,90	38,30



Fette

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis €
50501K	Mehrzweckfett-Patrone 400 g Hochleistungs-Mehrzweckfett, lithiumverseift für Gleit- und Wälzlager. • -30°C bis +120°C • DIN 50502: K2 K-30 • ISO/DIS 6743-9 ISO-L-XCCHA	55,20	48,90
50505K	Langzeitfett 152 EP blue - Patrone 400 g Wasser-, korrosions- und oxidationsbeständiges Lithiumkomplexeisenfett. Sehr gut geeignet zur Schmierung von hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, Radnaben uvm. • Sehr gut geeignet bei hohen Temperaturen • Sehr gute mechanische Stabilität • Hohe Tragfähigkeit Einsatztemperatur: -30 bis +140°C / max. +220°C Tropfpunkt: > 260°C, DIN50502 KP2N-30, Litho-plex	78,00	68,90



96302	Mehrzweckfett Shuttle-Patrone 400 g Hochleistungs-Mehrzweckfett, lithiumverseift für Gleit- und Wälzlager. • -30°C bis +120°C • DIN 50502: K2 K-30 • ISO/DIS 6743-9 ISO-L-XCCHA	5,30	4,40
-------	---	------	------



96303	Langzeitfett 152 EP blue Shuttle-Patrone 400 g Wasser-, korrosions- und oxidationsbeständiges Lithiumkomplexeisenfett. Sehr gut geeignet zur Schmierung von hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, Radnaben uvm. • Sehr gut geeignet bei hohen Temperaturen • Sehr gute mechanische Stabilität • Hohe Tragfähigkeit Einsatztemperatur: -30 bis +140°C / max. +220°C Tropfpunkt: > 260°C, DIN50502 KP2N-30	6,50	5,40
-------	--	------	------



90262	Mehrzweckfett-Patrone 500 g schraubbar Hochleistungs-Mehrzweckfett, lithiumverseift für Gleit- und Wälzlager. • -30°C bis +120°C • DIN 50502: K2 K-30 • ISO/DIS 6743-9 ISO-L-XCCHA	6,90	5,80
-------	--	------	------



90263	Langzeitfett 152 EP blue 500 g schraubbar Wasser-, korrosions- und oxidationsbeständiges Lithiumkomplexeisenfett. Sehr gut geeignet zur Schmierung von hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, Radnaben uvm. • Sehr gut geeignet bei hohen Temperaturen • Sehr gute mechanische Stabilität • Hohe Tragfähigkeit Einsatztemperatur: -30 bis +140°C / max. +220°C Tropfpunkt: > 260°C, DIN50502 KP2N-30	8,60	7,20
-------	---	------	------



A50466	Kettenspray Okoprofi 400 ml • mit MoS2 Öl • für Ketten aller Art, auch mit O-Ringen, Zahnstangen, Drahtseilen, Gelenken, Rollen und Kugellagern • sehr gute Haft Eigenschaften • von -40 bis +150°C	23,70	19,80
--------	---	-------	-------



50240	Industriereiniger Plus 10 Liter Entfernt Öl, Fett, Ruß u. sonstige Verschmutzungen 1:5 - 1:40 verdünnbar • phosphatfrei • materialschonend • biologisch abbaubar • gut abspülbar • lösungsmittelfrei	97,90	81,60
-------	---	-------	-------

